

CAMARA DE PREFERMENTACIÓN
INTERMEDIATE PROOFER
CHAMBRE DE REPOS



MODELO IMPERIAL
IMPERIAL MODEL
MODÈLE IMPERIAL



MAQUINARIA DE PANADERIA

MENDOZA

CAMARA DE PREFERMENTACIÓN MODELO IMPERIAL

Reposo continuo de 4 minutos hasta 22 minutos. Fotocélula por infrarrojo para evitar entrada doble. Sistema eléctrico protegido con contador magneto-térmico. Entrada y salida izquierda-derecha indistintamente. Adaptable a cualquier tipo de tren de laboreo. Opcional tablero plegable con cinta automática para barras o pan redondo. Posibilidad de ajustar la máquina a la medida del obrador. Salida orientable. Motor de 0,5 cv. Con opción: lámpara ultravioleta, ruedas para su transporte, bandejas de limpieza extraíbles, empolvador electrónico, y cuadro eléctrico son cuenta piezas.

INTERMEDIATE PROOFER IMPERIAL MODEL

Variable pre-proving times from 4 to 22 minutes. Infra-red photoelectric cell to prevent double feeding. Thermal overload protection. Left or right hand entry. Adaptable to most types of operating systems. Optional folding table with conveyor belt for long or round rolls. Adjustable to operator's requirements. Multidirectional exit. Removable trays for easy of cleaning. Castors for easy of movement (optional). Ultra-violet light for repelling of insects. Motor of 0,75 cv. Electrical flour sprinkling device with timer. As an option, electronic digital unit counter, removable trays for easy of cleaning, castors for easy movement, ultraviolet light, and electrical control panel with counter.

CHAMBRE DE REPOS MODÈLE IMPERIAL

Repos ininterrompu allant de 4 jusqu'à 22 minutes. Photo-cellule infra-rouge qui évite les doubles entrées. Système électrique protégé par compteur magnéto-thermique. Entrée et sortie à gauche ou à droite, à volonté. Adaptable a tout type de train de travail. A choix : table pliable ayant tapis automatique par pains en barre ou rond. Cette machine est ajustable à la hauteur de boulanger. La sortie est orientable. Moteur 0,75 cv. A choix : panel control avec lecture électronique, plateaux de nettoyage extrayables, adaptation de roues pour déplacement. Lampe UV, farineur électrique temporisé.

MODELO MODEL MODÈLE	PESO PIEZAS WEIGHT PIECES POIDS PIÈCES	CAPACIDAD CAPACITY CAPACITÉ	CAP. ÚTIL USEFUL CAP. CAP. UTILES	DIMENSIONES DIMENSIONS MESURES	DIMENSIONES EMBALAJE PACKAGING MEASUREMENTS MESURE EMBALAGE	PESO BRUTO GROSS WEIGHT POID BRUT
224	0 - 650 GRS.	224	210	1390x535x2500	2650x1150x1900	570 KG
	650 - 1250 GRS.	168	154			
308	0 - 650 GRS.	308	291	1805x535x2500	2650x1110x2220	645 KG
	650 - 1250 GRS.	224	207			
416	0 - 650 GRS.	416	402	1390x1025x2500	2650x1900x1700	825 KG
	650 - 1250 GRS.	312	295			
572	0 - 650 GRS.	572	555	1805x1025x2500	2650x2200x1700	900 KG
	650 - 1250 GRS.	416	399			

